NEW

Anelli di tenuta
Shaft seals
Joints d'étanchéité pour arbres tournants

Anelli di tenuta - Shaft seals - Joints d'étanchéité

S **Singolo labbro** Single lip - Simple lèvre	**T** **Doppio labbro** Double lip - Double lèvre		
		SC	**Anello di tenuta di impiego universale, parte metallica esterna ricoperta in gomma. (Rif. DIN 3760 tipo "A").** Shaft seal with rubber covered O.D. (Ref. DIN 3760 "A" type) Joint universel pour arbre tournant, partie métallique extérieure à revêtement caoutchouc. (Réf. DIN 3760 type "A").
SC	**TC**	**TC**	**Anello di tenuta come per il tipo "SC" ma con labbro parapolvere. (Rif. DIN 3760 tipo "AS").** Shaft seal as above with an auxiliary lip with provides protection against dirts. (Ref. DIN 3760 "AS" type) Joint pour arbre tournant comme type "SC" à lèvre anti-poussière. (Réf. DIN 3760 type "AS").
		SB	**Anello di tenuta con parte metallica scoperta, da utilizzare in sedi con lavorazioni precise. Copertura in gomma della parte interna.** Shaft seal, metal O.D. to be fitted on housing bore with tight tolerances, with fluid side covered with rubber. Joint pour arbre tournant à partie métallique nue, à utiliser dans les sièges à usinages précis. Partie intérieure recouverte en caoutchouc.
SB	**TB**	**TB**	**Anello di tenuta come per il tipo "SB" ma con labbro parapolvere.** Shaft seal as "SB" type but an auxiliary lip provides protection against dirt. Joint pour arbre tournant comme type "SB" à lèvre anti-poussière.
		SB2	**Anello di tenuta con parte metallica scoperta, da utilizzare in sedi con lavorazioni precise. Minor costo in caso di impiego di mescola pregiata.** Shaft seal, metal O.D. to be fitted on housing bore with tight tolerances. Cost advantage if special compounds are used. Joint pour arbre tournant à partie métallique nue, à utiliser dans les sièges à usinages précis. Moins-value pour utilisation d'un mélange de qualité.
SB2	**TB2**	**TB2**	**Anello di tenuta come per il tipo "SB2" ma con labbro parapolvere.** Shaft seal as "SB2" type but an auxiliary lip provides protection against dirt. Joint pour arbre tournant comme type "SB2" à lèvre anti-poussière.
		SCW	**Anello di tenuta come per il tipo "SC" con diametro esterno ondulato.** Shaft seal like "SC" type with waves on rubber. Joint pour arbre tournant comme type "SC" à diamètre extérieur ondulé.
SCW	**TCW**	**TCW**	**Anello di tenuta come per il tipo "TC" con diametro esterno ondulato.** Shaft seal like "TC" type with waves on rubber. Joint pour arbre tournant comme type "TC" à diamètre extérieur ondulé.
		SBC	**Anello di tenuta simile al tipo "SB" con diametro esterno parzialmente ricoperto in gomma.** Shaft seal similar to "SB" type with O.D. partially covered with rubber. Joint pour arbre tournant similaire au type "SB" avec diamètre extérieur à revêtement partiel en caoutchouc.
SBC	**TBC**	**TBC**	**Anello di tenuta simile al tipo "TB" con diametro esterno parzialmente ricoperto in gomma.** Shaft seal similar to "TB" type with O.D. partially covered with rubber. Joint pour arbre tournant similaire au type "TB" avec diamètre extérieur à revêtement partiel en caoutchouc.
		SBCW	**Anello di tenuta come per il tipo "SBC" con gomma ondulata.** Shaft seal as "SBC" type with waves on rubber. Joint pour arbre tournant comme type "SBC" à caoutchouc ondulé.
SBCW	**TBCW**	**TBCW**	**Anello di tenuta come il tipo "TBC" con gomma ondulata.** Shaft seal as "TBC" type with waves on rubber. Joint pour arbre tournant comme type "TBC" à caoutchouc ondulé.

Tipologia ST/TC in NBR e FPM disponibile a stock. Altre tipologie disponibili su richiesta.
Per ulteriori informazioni contattate il nostro customer service: Tel. +39 0522 622711 – Email: comm@otseals.it

ST/TC typology in NBR and FPM available in stock. Other types available on request.
For further information, please contact our customer service: Tel. +39 0522 622711 – Email: comm@otseals.it

Typologie ST/TC en NBR et FPM disponible et en stock . Autres typologies disponibles sur requête .
Pour plus d'informations, contactez notre service clients : Tel. +39 0522 622711 – Email: comm@otseals.it

A richiesta sono disponibili mescole in poliacrilico, HNBR e silicone.

Polyacrilic, HNBR and silicone material available on request.

Mélanges en polyacrylique, HNBR et silicone disponibles sur demande.

Materiale Materials - Matériaux	**Temperature** Temperature - Températures
NBR	**-40°C +120°C**
FPM	**-25°C +200°C**
VMQ/SI	**-50°C +180°C**
ACM/PA	**-20°C +150°C**
HNBR	**-40°C +150°C**